



- 星光級 0.004Lux 照度，有效提升影像夜視效果
- 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- 先進 2D / 3D 專業降噪技術，影像銳度不受影響
- DC12V±30%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- Smart IR 獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出(指撥開關切換)
- 1 路聲音輸入與內建麥克風，音源與影像同一條線纜傳輸
- 紅外線距離 20M，IP67 防水等級，IK10 防破壞等級

## 型號：DH-HAC-HDBW2241FN-A

攝像機		影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)
攝像元件	1/2.8" CMOS	日夜切換	自動(ICR) / 手動
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP	OSD 語言	多國語言
掃描系統	Progressive	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	1/3~1/100,000s	寬動態	120dB
最低照度	0.004Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON	增益控制	自動增益
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D / 3D 降噪
紅外線距離	距離可達 20M	白平衡	自動 / 手動
IR 開/關控制	自動 / 手動	Smart IR	自動 / 手動
紅外線數量	8	接口	
鏡頭		聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	認證	
安裝類型	Board-in	認證	CE、FCC、UL
鏡頭選擇	3.6mm	電源	
最大光圈	F1.6	電源供應	DC12V±30%
視野角度	H : 110°、86.9°	電源功耗	Max 3.6W (IR ON)
對焦控制	固定	環境	
平移 / 傾斜 / 旋轉		工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~80° · 旋轉 0°~360°	防護等級	IP67、IK10
影像		外觀	
解析度	1080P (1920×1080)	主體材質	鋁合金
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P	尺寸	Φ106mm×50.3mm
		重量	0.31kg

### 選購配件

### 尺寸



PFB204W  
L 型支架



PFA-152-E  
路燈(圓柱)支架



PFA139  
接線盒

