



- 最大 20 張@500 萬像素
- 內建麥克風
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出 OSD 切換
- Smart IR 智慧型紅外線，紅外線最大距離 50m
- IP67 防水等級，DC12V



型號：DH-HAC-HDW1500EMN-A

攝像機		影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(OSD 切換)
攝像元件	1 / 2.7 "CMOS	日夜切換	自動 (智能紅外線) / 手動
有效像素	2592 (H) × 1944 (V) · 500 萬	OSD 語言	多國語言
掃描系統	逐行掃描	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	NTSC : 1 / 30~1 / 100000s	寬動態	DWDR
最低照度	0.02Lux / F1.85 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動	增益控制	AGC
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D
紅外線距離	距離可達 50M	白平衡	自動 / 手動
紅外線開/關	自動 / 手動	Smart IR	自動 / 手動
紅外線 LED	1 顆	接口	
鏡頭		聲音	內建麥克風
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈	認證	
安裝類型	Board-in	認證	CE、FCC、UL
鏡頭選擇	3.6mm	電源	
最大光圈	F1.85	電源供應	DC12V±30%
視野角度	H : 77.5°	電源功耗	最大 4.2W (12V DC · 智能紅外線開)
對焦控制	N / A	環境	
關閉對焦距離	1400mm	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
平移 / 傾斜 / 旋轉		防護等級	IP67
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 0°~360°	外觀	
影像		主體材質	鋁合金
解析度	500 萬 (2592×1944)	尺寸	Φ106mm×93.7mm (Φ4.17"×3.69")
張數	20 張@5MP · 25/30 張@4MP · 25/30 張@1080P	重量	0.41kg

選購配件

尺寸



PFA130-E
接線防水盒



PFB204W
L型支架



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFA139
接線盒

