



- 星光級 0.005Lux，有效提升影像夜視效果，120dB 真實寬動態
- 2.7~13.5mm 自動對焦伸縮鏡頭，3D 專業降噪技術
- DC12V±30%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- Smart IR 獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出(指撥開關切換)
- 1 路聲音輸入與內建麥克風，音源與影像同一條線纜傳輸
- 紅外線距離 80M，IP67 防水等級



型號：DH-HAC-HFW2501TN-Z-A

攝像機		影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)
攝像元件	1/2.8" CMOS	日夜切換	自動(ICR) / 手動
有效像素	2592(H)×1944(V) · 5MP	OSD 語言	多國語言
掃描系統	Progressive	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	1/3~1/100,000s	寬動態	120dB
最低照度	0.005Lux/F1.3 · 30IRE · 0Lux IR ON	增益控制	自動增益
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D / 3D 降噪
紅外線距離	距離可達 80M	白平衡	自動 / 手動
IR 開/關控制	自動 / 手動	Smart IR	自動 / 手動
紅外線數量	4	接口	
鏡頭		聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
鏡頭類型	電動鏡頭/固定光圈	認證	
安裝類型	Board-in	認證	CE、FCC、UL
鏡頭選擇	2.7~13.5mm	電源	
最大光圈	F1.3	電源供應	DC12V±30%
視野角度	H : 102°~29°	電源功耗	Max 12.4W (IR ON)
對焦控制	自動 / 手動	環境	
平移 / 傾斜 / 旋轉		工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°	防護等級	IP67
影像		外觀	
解析度	5MP (2592×1944)	主體材質	鋁合金
張數	20fps@5MP · 25/30fps@4MP · 1080P	尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm
		重量	0.77kg

選購配件


尺寸



PFA122
收納防水盒



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
接線防水盒

