



- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS CMOS
- H.265 & H.264 三流編碼 · 50/60fps@1080P(1920×1080)
- 支援智能檢測
- WDR(120dB) · 日/夜(ICR) · 3DNR · AWB · AGC · BLC
- 遠端網路監控：Web viewer · CMS(DSS/PSS) · DMSS
- 警報 1 輸入 1 輸出 · 聲音 1 輸入 1 輸出
- 紅外線距離 30 米
- Micro SD 儲存 · IP67 · IK10 · PoE



型號：DH-IPC-HDBW4231EN-ASE

攝像機	
攝像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3(4)~1/100,000s
最低照度	0.007Lux / F1.6 (Color · 1/3s · 30IRE)
	0.06Lux / F1.6 (Color · 1/30s · 30IRE)
	0 Lux / F1.6 (IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	最遠 30 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	18 顆
鏡頭	
鏡頭類型	固定
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm · 6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H : 110° · 87° · 52° · V : 58° · 46° · 30°
光學變焦	N/A
對焦控制	固定
關閉對焦距離	0.7m · 1.2m · 2.4m
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~355° · 傾斜：0°~65° · 旋轉 0°~355°
智能分析	
IVS	絆線、入侵、物品遺留 / 遺失
先進智能功能	人臉偵測
影像	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)






張數	主碼流：1080P (1~50/60fps)
	子碼流：D1 (1~50/60fps)
	第三碼流：1080P (1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) VBR(可變位元率)
位元率	H264：24K~10240Kbps H265：14K~9984Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
電子圖像穩定技術(EIS)	N/A
Smart IR(智慧型紅外線)	有
除霧	N/A
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP · HTTPs · TCP · ARP · RTSP · RTP · UDP · SMTP · FTP · DHCP · DNS · DDNS · PPPoE · IPv4/v6 · QoS · UPnP · NTP · Bonjour · 802.1x · Multicast · ICMP · IGMP · SNMP
接入標準	ONVIF · PSIA · CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS · PC · Micro SD 卡 (最大支援 128G)

型號：DH-IPC-HDBW4231EN-ASE

瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、Easy4ip
智慧手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC、UL
接口	
影像接口	N/A
聲音接口	1 輸入 / 1 輸出
RS485	N/A
警報	1 路輸入(5mA DC5V) 1 路輸出(300mA DC12V)

電源	
電源供應	DC12V、PoE (802.3af) (Class 0)
電源功耗	< 5W
環境	
工作環境	-30°C~+60°C、濕度小於 95%
防水等級	IP67
防破壞等級	IK10
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	Φ109.9mm×81mm
重量	0.41kg

安裝示意圖

天花板安裝	壁掛安裝	雨罩壁掛安裝	立柱安裝	雨罩立柱安裝
PFA136	PFB203W	PFA136+PFA200W	PFB203W+PFA152-E	PFA136+PFA152-E +PFA200W
				

選購配件



DH-PFA136
接線盒



DH-PFB203W
L 型支架



DH-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DH-PFA200W
雨罩

尺寸

