

- Layer 2 PoE 網路交換器
- 支援 PoE 電源管理
- 支援壁掛安裝
- 支援防盜鎖孔
- MAC 自動學習 · MAC 位址數量 16K
- 支援 IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3X 標準
- RJ45 Port 支援 10/100Mbps 自動偵測
- 支援 250 米長距離 PoE 傳輸
- 符合 IEEE802.3af 和 IEEE802.3at 電源標準
- 第 1 埠支援 Hi-PoE 60W 電源輸出



型號：DH-PFS3010-8ET-96

規格	
乙太網路端口	8 埠 10 / 100Mbps PoE 端口 2 埠 10/100 / 1000Mbps 端口
PoE 功耗	第 1 埠 ≤ 60W · 第 2~8 埠 ≤ 30W · 總功耗 ≤ 96W
PoE PIN 分配	1 · 2 · 4 · 5 (V+) · 3 · 6 · 7 · 8 (V-)
PoE 電源管理	支援
PoE 協議	IEEE802.3af (PoE) · IEEE802.3at (PoE +) · 高功率 PoE
背板頻寬	5.6Gbps
交換效能	4.17Mpps
封包緩衝	4Mb
MAC 位址	16K
流量控制	有 · 出廠預設
濕度	5%~95%
電源	DC 48~57V 電源供應器
雷擊保護	一般模式 2KV
	差分模式 1KV
靜電防護	空氣放電 8KV
	接觸放電 6KV
工作溫度	-10 °C ~55 °C
重量	490 克
尺寸 (W × D × H)	190×100×30mm