



- 1/2.7" 2Megapixel CMOS
- 4 倍光學變焦 · 2.7mm~11mm
- 120db 寬動態功能(WDR) · 3D 專業降噪技術
- 25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps@720P
- 自動對焦、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 支援控制訊號同軸傳輸，無須另佈控制線
- IP67 防水等級 · IK10 防暴等級

型號：DH-SD22204IN-GC

攝像機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2Megapixels
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4s~1/30,000s
最低照度	彩色：0.05Lux@F1.6 · 黑白：0.005Lux@F1.6
信號雜訊比	高於 55dB
鏡頭	
焦距	2.7mm~11mm
最大光圈值	F1.6
視野角度	H：112.5°~30°
光學變焦	4x
對焦模式	自動 / 手動
最短對焦距離	100mm~1000mm(近焦~遠焦)
PTZ	
範圍	水平：0°~355° · 垂直：0°~90°
手動控制速度	水平：0.1°~100°/s · 垂直：0.1°~60°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	8 巡航
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協議	DH-SD · Pelco-P/D(自動識別)

影像	
解析度	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P
影像輸出	1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出(切換)
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
OSD 選單	有
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
數位放大	16x
翻轉	180°
認證	
認證	CE、FCC、UL
接口	
影像	1 路
RS485	1 組
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V 1.5A
電源功耗	10W
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
尺寸	Φ122mm×89mm
重量	0.6kg

選購配件

尺寸



PFB203W
L 型支架



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFA137
接線盒



PFB200C
嵌入式支架

