



- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操作
- IVS 智慧影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、物品遺留/遺失
- 智慧搜尋、人臉快速搜尋
- 同軸聲音/升級/警報，同一線纜多工傳輸設計
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最多支援 24 路 IPC，每路支援 6MP，最高 96Mbps 接入頻寬
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)



型號：DH-XVR5116HS-X

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像&聲音	
影像輸入	8 路，BNC
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機	16+8 路，每路最高可達 6MP
聲音輸入/輸出	1 輸入(RCA)，1 輸出(RCA)
雙向對講	支援
錄影	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影速度	主碼流：第 1、2 頻道 5M-N(1~10fps) 其他頻道 4M-N/1080P(1~15fps)、1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF(1~15fps)
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
錄影模式	手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	AAC(僅適用 CH1)、G.711A、G.711U、PCM
聲音取樣頻率	8KHz，每一路 16 bit
聲音位元率	每一路 64 Kbps
顯示	
影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA
顯示解析度	1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

網路	
網路接口	1 組 RJ45 port，1000Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 16.12、CGI
影像偵測&警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入/輸出	N/A
回放&備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	1 SATA Port，容量可達 10TB
輔助接口	
USB	2 組 (USB 2.0×1、USB 3.0×1)
RS485	1 Port，用於 PTZ 控制
電源&環境&外觀	
電源供應	DC12V 2A
電源功耗	小於 15W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C，濕度 10~90%
尺寸	Compact 1U，260×236×48mm
重量	1.1kg(無硬碟)
安裝方式	桌面安裝