


## 32 路 5M-N/1080P 人臉辨識 XVR

DH-XVR5832S-I3




**Wiz Sense**



### 產品特色 Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

### 產品尺寸 Product Size



**型號：DH-XVR5832S-I3**
**系統**

主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI

**周界防護**

性能	2 路，每一路有 10 個 IVS 規則
----	----------------------

**人臉偵測**

性能	2 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚

**人臉辨識**

性能	2 路
人臉庫容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 1 萬張人臉圖像

**SMD Plus**

SMD Plus	16 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
----------	---------------------------------------

**影像 & 聲音**

影像輸入	32 路，BNC
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@50/60 fps、720p@25/30 fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	32 路，輸入頻寬：128Mbps，錄製頻寬：128Mbps，輸出頻寬：128Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後，AI 功能 (IVS、SMD、FACE) 將被停用。
編碼能力	主碼流：5M-N@(~10fps)、4M-N、1080p@(1~15fps)、1080N、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps) 子碼流：D1/CIF (1~15 fps)
雙碼流	有
影像位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps

影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
	HDMI 2 / VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
	HDMI 1：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	1、4、8、9、16、25
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung

**壓縮**

影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM

**網路**

網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iOS、Android
互通性	ONVIF 21.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 或更高版本、Firefox
網路模式	多址模式、故障容許度、負載平衡

**錄影回放**

錄影模式	通用、動態偵測、智能檢測、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智能回放 (人臉和動作檢測)

**警報**

一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竄改、本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail

**接口**

TV 輸出	有
聲音	16 輸入，1 輸出 (BNC)

**型號：DH-XVR5832S-I3**

雙向對講	1 路
警報	16 輸入 · 6 輸出
內部硬碟	8 個 SATA 接口 · 容量可達 16TB
eSATA	1
RS-232	1 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS-485	1 · 用於 PTZ 控制
USB	4 ( 前 USB 2.0 x 2 · 後 USB 3.0 x 2 )
HDMI	2
VGA	1
網路介面	2 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps

**電源**

電源供應	AC100~240V · 50/60 Hz
電源功耗	<22 W

**外觀**

尺寸	2U · 439.9 mm × 463 mm × 94.9 mm
重量	6.9 kg
安裝方式	機架、平面


**環境**

工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 10~90%
------	-------------------------

**認證**

認證	CE、FCC
----	--------

**後視圖**  
Rear view



- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1 聲音輸出(BNC) | 2 影像輸出    |
| 3 麥克風輸入     | 4 麥克風輸出   |
| 5 聲音輸入(BNC) | 6 影像輸入    |
| 7 警報輸入/輸出   | 8 VGA     |
| 9 網路        | 10 RS-232 |
| 11 USB      | 12 eSATA  |
| 13 HDMI     | 14 電源開關   |
| 15 電源輸入     | 16 接地線    |