



- H.265 / H.264 影像壓縮
- 智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
- 高達 2 路@4K、4 路@1080P 解碼
- IVS 智慧型影像監控，最高 80M 接入頻寬
- 最高支援 8Mp 影像即時監看與影像錄影回放
- 可裝置 1 個硬碟，容量最大可達 6TB
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android) · 4 路 PoE

型號：DHI-NVR4104HS-P-4KS2

系統	
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像&聲音	
IP 影像輸入	4 路
雙向對講	1 路輸入 · 1 路輸出 · RCA
顯示	
影像輸出	1 組 HDMI · 1 組 VGA
顯示解析度	HDMI : 3840×2160 · 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720 VGA : 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720
解碼能力	2-CH@4K(30fps) · 4-CH@1080P(30fps)
分割畫面	1、4
OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、位移偵測、錄影
錄影	
壓縮	H.265 / H.264
錄影解析度	8MP · 6MP · 5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 1.3MP · 720P...等
網路傳輸量	80Mbps
每一路位元率	16Kbps ~20Mbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 位移(影像檢測：移動偵測、篡改、影像遺失) / 停止錄影
錄影時間長度	1~120 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30 秒 · 事件後錄影 10~300 秒
影像檢測&警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像檢測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失和篡改
警報輸入	N/A
警報輸出	N/A

回放&備份	
回放分割畫面	1、4
回放搜尋模式	時間/日期/位移/逐步回放/智慧搜尋(需搭配具 IVS 功能網路攝影機)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
網路	
網路接口	1 組 RJ45 port · 10/100Mbps
PoE	4 Port (IEEE802.3at/af)
網路功能	HTTP、HTTPs、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、SNMP、IP Search(支援大華 IPC、DVR、NVS...等)、Easy4ip
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 2.4、SDK、CGI
儲存	
內部硬碟	1 SATA Port · 容量可達 6TB
eSATA	N/A
輔助接口	
USB	2 組 (前面 USB 2.0 · 後面 USB 3.0)
RS232	N/A
RS485	N/A
電源&環境&外觀	
電源供應	DC48V 1.5A
電源功耗	NVR : 小於 7.5W(無硬碟) PoE : 單路 Max 25.2W · 總共 50W
工作環境	-10°C~+55°C · 氣壓 86~106kpa
尺寸	Compact 1U · 260×224.9×47.6mm
重量	0.8kg(無硬碟)