



Choose DJS
changes your Life



8 埠 FE PoE 網路交換器

DJS-3010-8ET-120

產品介紹

Product Introduction

DJS-3010-8ET-120 具有 8 埠 100Mbps RJ45 接口跟 2 埠 1000Mbps RJ45 接口。每個 RJ45 接口均支援 MDI/MDIX 自動翻轉和線速轉發功能。其中 1-8 接口有 PoE 供電功能，支援 IEEE802.3af/at 標準，可作為乙太網路供電設備，能自動檢測識別符合標準的電器設備，並通過網線為其供電。

DJS-3010-8ET-120 支援 VLAN 和 CCTV 功能，可達 200 米傳輸，提升網路，易於管理維護，滿足企業、社區、飯店、辦公室及園區的組網及接入需求。

產品特色

Product Features

- 支援 IEEE802.3at 標準，兼容 IEEE802.3af 的電源設備(PD)
- 支援 VLAN 和 CCTV 功能
- 輸出功率最高可達 32W
- 自動檢測電源設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或一般 PoE 交換器
- 支援 IEEE802.3x 全雙工流量控制和背壓半雙工流量控制
- 面板燈號顯示運作狀態，幫助故障分析
- 完善的安全機制
- 線速轉發，智能識別
- 支援節能乙太網路 (EEE) 功能 (IEEE802.3az)
- 交換器、電源、PoE (三合一)

產品規格

Product Model

DJS-3010-8ET-120

規格

總埠數	8 埠 10/100 Mbps RJ45 + 2 埠 10/100/1000 Mbps RJ45
PoE 標準	IEEE802.3af/at
PoE 供電	1~8 埠
PoE 總功率	最大 120W
電源	120W
關鍵功能	CCTV、VLAN
RJ45 PoE 電源	模式 A 正極 1/2 負極 3/6
單埠 PoE 功率	最大 32W
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	5.6Gbps
MAC 位址	4K · 自動學習 · 自動更新
巨型封包	9216 Byte
封包緩衝區	2M bit
封包轉發率	4.16Mpps
輸入電壓	AC 100~240V · 50/60HZ

工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90% (非凝結)
儲存濕度	5%~90% (非凝結)
外觀尺寸	220 x 150 x 44 mm
散熱風扇	無風扇
重量	>1kg
材質	金屬
LED 指示燈	PWR、LNK/ACT、PoE、Speed

網路線類型

10BASE-T	Cat 3 · Cat 4 · Cat5 網路線(≤100 米)
100BASE-TX	Cat 5 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-T	Cat 5e 或以上網路線(≤100 米)

其他

突波保護	±4KV
平均故障間隔時間	>50000 小時
靜電標準	接觸 6KV · 空氣 8KV

產品尺寸

Product Size

