



Choose DJS
changes your Life



16 埠 FE PoE 網路交換器

DJS-3220-16ET-250

產品介紹

Product Introduction

DJS-3220-16ET-250 具有 16 埠 10/100Mbps RJ45 接口和 2 埠 10/100/1000Mbps TP/SFP Combo 接口，每埠 RJ45 端口均支援 MDI/MDIX 自動翻轉和線速轉發功能。其中 1~16 埠具有 PoE 供電功能，支援 IEEE802.3af/at 標準，可作為乙太網路供電設備，能自動檢測識別符合標準的受電(PD)設備，並通過網路線為其供電。動態 LED 指示燈，提供簡單的工作狀態提示及故障排除。支援 VLAN 和 CCTV 功能，使用者可根據使用環境不同選擇開啟或關閉。

產品特色

Product Features

- 兼容 802.3af/at 標準
- 單埠 PoE 功率高達 32W
- 自動檢測電源設備
- 傳輸供電距離可達 100 米
- 支援 IEEE802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 支援 16K 的 MAC 地址，自動學習和自動更新
- 支援 VLAN & CCTV 功能
- 面板指示燈監視工作狀態及幫助故障分析
- 支援節能乙太網路功能 (IEEE802.3az)
- 支援 PoE 交換器端口斷線自動連線功能

產品規格

Product Model

DJS-3220-16ET-250

規格	
PoE 標準	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az
總埠數	16 埠 10/100Mbps RJ45 2 埠 10/100/1000Mbps TP/SFP Combo
LED 指示燈	PWR、PoE、LNK/ACT、Speed
關鍵功能	VLAN&CCTV
MAC 位址	16K、自動學習、自動更新
傳輸方式	儲存轉發
巨型封包	16K
交換容量	7.2G
封包轉發率	5.4Mpps
封包緩衝區	4M bit
外觀尺寸	440 x 207 x 44 mm
重量	<4.2kg
散熱風扇	2
電源輸入	AC: 100~240V、50/60Hz
輸出電源	55V/4.5A
PoE 接口	1~16 埠

RJ45 PoE 供電	模式 A · 正極 1/2 · 負極 3/6
單埠 PoE 輸出	電壓：DC 55V · 功率：最大 32W
電源	270W
PoE 總功率	250W
工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90% (無凝結)
儲存濕度	5%~90% (無凝結)

網路線類型

10BASE-T	Cat 3 · Cat 4 · Cat5 網路線 (≤100 米)
100BASE-TX	Cat 5 以上網路線 (≤100 米)
1000BASE-T	Cat5e · Cat6 網路線 (≤100 米)
1000BASE-X	MMF · SMF

其他

防雷等級	差模±4KV · 共模±6KV
平均故障間格時間	>50000 小時
靜電標準	接觸 6KV · 空氣 8KV

產品尺寸

Product Size

