



Choose DJS
changes your Life



24 埠 FE PoE 網路交換器

DJS-3228-24ET-370

產品介紹

Product Introduction

DJS-3228-24ET-370 具有 24 埠 10/100Mbps RJ45 和 2 埠 1000Mbps TP/SFP Combo。每個 RJ45 接口，均支援 MDI/MDIX 自動翻轉和線速轉發功能。其中 1-24 接口有 PoE 供電功能，支援 IEEE802.3af/at 標準，可作為乙太網路供電設備，能自動偵測辨識符合標準的受電(PD)設備，並通過網路線為其供電。支援 VLAN 和 CCTV 功能，使用者可根據使用環境不同選擇開啟或關閉，提升網路安全，易於管理維護，延長供電距離。

產品特色

Product Features

- 支援 IEEE802.3af/at 標準
- 單埠 PoE 功率高達 32W
- 自動檢測電源設備
- 傳輸供電距離可達 100 米
- 支援 IEEE802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 支援 16K 的 MAC 位址，自動學習和自動更新
- 支援 VLAN 和 CCTV 功能
- 面板燈號顯示工作狀態，幫助故障分析
- 支援節能乙太網路功能 (IEEE802.3az)
- 支援 PoE 交換器端口斷線自動連線功能

產品規格

Product Model

DJS-3228-24ET-370

規格	
網路標準	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az
總埠數	24 埠 10/100 Mbps RJ45 2 埠 10/100/1000 Mbps TP/SFP Combo
LED 指示燈	PWR、LNK/ACT、PoE、Speed
關鍵功能	CCTV、VLAN
MAC 位址	16K、自動學習、自動更新
傳輸方式	儲存轉發
巨型封包	16K
交換容量	8.8G
封包轉發率	6.5Mpps
封包緩衝區	4M bit
尺寸	440 x 207 x 44 mm
重量	>4.2kg
散熱風扇	2
電源輸入	AC 100~240V、50/60HZ
電源輸出	55V/6.7A
PoE 供電	1~24 埠

RJ45 PoE 電源	模式 A 正極 1/2 負極 3/6
單埠 PoE 輸出	電壓：DC 55V · 功率：最大 32W
電源	最大 390W
PoE 總功率	最大 370W
工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90% (非凝結)
儲存濕度	5%~90% (非凝結)
材質	金屬
網路線類型	
10BASE-T	Cat 3 · Cat 4 · Cat5 網路線(≤100 米)
100BASE-TX	Cat 5 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-T	Cat 5e · Cat 6 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-X	MMF · SMF
其他	
防雷等級	差模±4KV · 共模±6KV
平均故障間隔時間	>50000 小時
靜電標準	接觸 6KV · 空氣 8KV

產品尺寸

Product Size

