



Choose DJS
changes your Life



24 埠 GE PoE 網路交換器

DJS-3230-24GT-370

產品介紹

Product Introduction

DJS-3230-24GT-370 具有 24 埠 1000Mbps RJ45、2 埠 1000Mbps TP/SFP Combo、2 埠 1000Mbps RJ45 接口。每個 RJ45 接口均支援 MDI/MDIX 自動翻轉和線速轉發功能。其中 1-24 接口有 PoE 供電功能，支援 IEEE802.3af/at 標準，可作為乙太網路供電設備，能自動偵測辨識符合標準的受電(PD)設備，並通過網路線為其供電。支援 VLAN 和 CCTV 功能，使用者可根據使用環境不同選擇開啟或關閉，提升網路安全，易於管理維護，延

產品特色

Product Features

- 支援 IEEE802.3at 標準，兼容 IEEE802.3af 的電源設備(PD)
- 單埠 PoE 功率高達 32W
- 自動檢測電源設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或一般 PoE 交換器
- 支援端口供電優先級，保證關鍵節點的持續供電
- 支援 IEEE802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 支援 VLAN 和 CCTV 功能
- 面板燈號顯示工作狀態，幫助故障分析
- 支援 PoE 交換器端口斷線自動連線功能

產品規格

Product Model

DJS-3230-24GT-370

規格	
總埠數	24 埠 10/100/1000 Mbps RJ45 2 埠 10/100/1000 Mbps TP/SFP Combo 2 埠 10/100/1000Mbps RJ45
PoE 標準	IEEE802.3af/at
PoE 供電	1~24 埠
RJ45 PoE 電源	正極 1/2 負極 3/6
單埠 PoE 輸出	最大 32W
PoE 總功率	最大 370W
電源	高達 390W
關鍵功能	CCTV、VLAN
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	56Gbps
MAC 位址	8K、自動學習、自動更新
巨型封包	9216Byte
封包轉發率	41.7Mpps
電源輸入	AC 100~240V、50/60HZ
工作溫度	0°C~40°C

儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90% (非凝結)
儲存濕度	5%~90% (非凝結)
散熱風扇	2
尺寸	440 x 207 x 44 mm
重量	<5kg
LED 指示燈	PWR、LNK/ACT、PoE
網路線類型	
10BASE-T	Cat 3、Cat 4、Cat5 網路線(≤100 米)
100BASE-TX	Cat 5 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-T	Cat 5e 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-X	MMF、SMF
其他	
防雷等級	差模±4KV、共模±6KV
平均故障間隔時間	>50000 小時
靜電標準	接觸 6KV、空氣 8KV

產品尺寸

Product Size

