

1080P 紅外線攝影機



DJS-FHT500

產品介紹

DJS-FHT500 DJS 紅外線攝影機，具有解析度、最低照度、訊號雜訊比、防水 IP68...等多項認證，台灣生產製造，生產工廠具 ISO 9001 設計/生產認證，機身 & 支架純白一體防剪線設計，支架兩側具出線孔，以利各環境安裝。

CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一，指撥切換設計，UTC 同軸控制 OSD 選單，經由主機操控設定攝影機各項參數。

主要特色

- ◆ 200 萬高畫質 SONY 晶片
- ◆ 1920×1080 解析度，具認證
- ◆ CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一(指撥切換)
- ◆ 最低照度：0.008 Lux，具認證
- ◆ 紅外線距離：30M
- ◆ UTC OSD 多國語言選單
- ◆ 訊號雜訊比：62dB，具認證
- ◆ 防剪線支架設計
- ◆ 防水等級：IP68，具認證
- ◆ 8 段數位寬動態調整

規格	
影像感應器	1/3" SONY COMS · 2MP
解析度	1920(H)×1080(V)
影像輸出	AHD、TVI、CVI、CVBS (指撥切換)
最低照度	0.008 Lux
紅外線距離	30M
電子快門	自動、1/30~1/50,000 sec / FLK
自動增益控制	15 段微調控制
慢快門	自動/2、4、6、8、10、15、20、25、30 倍調整
影像調整	亮度/銳度/暗角補償/NTSC/PAL
數位寬動態	自動/關/開(準位 8 段可調)
透霧	關/自動
背光模式	關/背光補償/強光抑制
白平衡	自動追蹤白平衡/AWC/室內模式/室外模式/手動模式/AWB
日夜切換(IR Cut)	外部觸發/自動/彩色模式/黑白模式
降噪	2D(關/低/中/高/) · 3D(關/低/中/高/)
攝影機名稱	15 字元
畫面凍結功能	支援
鏡像	關/左右/垂直/翻轉
負片	關/開
移動偵測	關/開
隱私遮罩	關/開
OSD 選單語言	繁體中文、英文.....等多國語言 · UTC 控制
自動壞點補償	支援
鏡頭	3.6mm、6mm
訊號雜訊比	62dB
電源	DC 12V±10% 1A
工作溫度	-10°C~50°C
儲存溫度	-20°C~70°C
防水等級	IP68
尺寸	77.4mm×175.8mm×210.3mm
重量	0.65kg

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

尺寸 mm

