





Choose DJS  
changes your Life



## AI 2MP 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIC242I-AS



### 產品介紹

Product Introduction

► DJS-FIC242I-AS 採用 AI 獨立晶片具深度學習演算法，智慧型周界防護功能可精準的辨識人和車輛，僅在人車入侵時發送警報，可避免動物、昆蟲、樹葉、燈光....等所引起的誤報。

### 產品特色

Product Features

- 200 萬畫素，1/2.8" CMOS 超低照度感光元件
- 高效能 H.265+ 壓縮技術
- 最大張數 1920×1080@30 張/秒
- AI 深度學習演算法，精準辨識人和車輛
- 周界防護，電子圍籬，區域入侵
- 內建麥克風，聲音 1 進 1 出，警報 2 進 2 出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- 紅外線 80 米，IP67，PoE

## DJS-FIC242E-AS

攝影機	
影像感應器	1/2.8" 2MP 超低照度 CMOS
解析度	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	循序式掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.001Lux@F1.6
訊號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	80 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
支架	外接式支架

鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm、8mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm 水平：87°，垂直：46°，對角線：104° 6mm 水平：54°，垂直：29°，對角線：63° 8mm 水平：41°，垂直：22°，對角線：47°
光圈類型	固定光圈

智慧影像分析	
周界防護	電子圍籬、區域入侵
智慧搜尋	整合 AI NVR，事件搜尋更簡單快速

影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流： 1920×1080 ( 1~25/30 張 )
	輔碼流： 704×576 ( 1~25 張 ) · 704×480 ( 1~30 張 )
	第三碼流： 1280×720 ( 1~25/30 張 )
影像串流	3 串流
解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、 720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×288/352×240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps H265 : 3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270° )
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音	
聲音壓縮	G.711a · G711Mu · G726 · AAC

警報	
警報事件	SD 卡異常，網路斷線，非法登入，電壓檢測，安全異常，移動偵測，影像篡改，場景變化，輸入異常，電子圍籬偵測，區域入侵

網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4/v6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · 802.1x · SNMP
介面協定	ONVIF · CGI · P2P · Milestone · Genetec
使用人數	20 ( 總頻寬 64M )
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 ( 最大 256G ) · NAS
即時監控	瀏覽器：IE8 · IE9 · IE11 · Chrome · Firefox
	手機 APP：IOS · Android
	監控軟體：CMS

介面	
聲音	1 路輸入 ( RCA ) · 1 路輸出 ( RCA )
警報	2 路輸入 · 2 路輸出

## 產品規格

Product Model

### DJS-FIC242E-AS

電源	
電源供應	DC12V / PoE ( 802.3af )
消耗功率	<11W
環境	
工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C

#### 防護

防水等級 IP67

#### 外觀結構




材質 金屬+塑膠

尺寸 194.4mm×96.6mm×89.5mm

重量 755g

## 產品尺寸

Product Size



★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主