



Choose DJS  
changes your Life



## 8MP BNC 雙絞線傳輸器

DJS-HDV800

### 產品特色

Product Features

- 防突波 符合 IEC61000-4-4 規範
- 支援 CVI/TVI/AHD/CVBS 多種訊號源
- 耐用 BNC 接頭
- 高解析影像雙絞線傳輸器 800 萬畫素
- 傳輸距離 4K(8MP)200M · 5MP : 200M 以上 · 1080P : 250M 以上 · CVBS : 400M

## DJS-HDV800

傳輸性質	
輸入/輸出介面	BNC 頭/F 頭(1Vp-p · 75Ω)
輸入/輸出介面	兩芯電子線或兩芯端子(100hm)
模互斥比	65dB
頻寬	50Hz-60MHz
傳輸距離	4K(8MP)200M · 5MP : 200M 以上 · 1080P : 250M 以上 · CVBS : 400M ※傳輸距離與線材品質 · 攝影機與 DVR 效能及現場條件有互相牽連 · 所以可能會影響傳輸距離

其他	
靜電保護	30Kv(空氣) · 15Kv(接觸) 符合 IEC61000-4-2 規範
突波保護	40A(5/50ns) 符合 IEC61000-4-4 規範
雷擊保護	2A(8/20us) ; 符合 IEC61000-4-5 規範 ※可依客戶需求添加 · 出廠時沒有此功能※
磁芯	718 奈米晶合金材質 · 初始磁導率為 20x10 <sup>4</sup> ua · 飽和磁感應強度為 1.2T · 剩餘磁感應強度為 0.8T · 矯頑力<1.2A/m · 居禮溫度為 570°C
尺寸	28mm X 17.5mm X 17.5mm(不含線及接頭)