

東訊 4G-LTE 無線路由器

FG 8102



產品特色

- 內建WiFi AP功能
- 4個10/100 Base-T區域網路接口
- 4G LTE及Gigabit Ethernet雙廣域網(WAN)接口設計
- 網頁式管理介面
- 支援IPSec虛擬專用網路
- 4G 按需連線(4G Connect on Demand)



產品規格

產品規格	
LTE 支援頻段	B1/B3/B5/B7/B8/B28@FDD LTE、3G：2100Mhz、Cat.4
LTE 4G 管理	APN 客製化、PIN 管理、4G 按需撥接
廣域網(WAN)接口	1 個 100M 的 RJ45 接口
區域網(LAN)接口	4 個 100M 的 RJ45 接口
無線區域網路(WLAN)接口	支援802.11b/g/n、支援2收2發、300Mbps
WIFI 安全性	Wireless Safety Function、64/128/152 bits WEP Encryption WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2、WPS QSS
網路服務	DHCP Server/Client、DNS Relay、DDNS、NTP/SNTP
L2/L3 服務	MAC address Visibility、DHCP client/server、DNS client/proxy、DDNS、ARP、Ping/Traceroute、NAT、PPPoE、Static IP、DHCP client
IP 路由	靜態路由 / 策略路由
虛擬私人網路(VPN)	IPSec
可視性管理	負載/流量/及時圖標顯示
管理	支援網頁、SSH 支援參數備份 支援現場/遠端抓取 log
電源需求	12V/1A、Max 36V
操作環境	操作溫度：0 ~ 60°C、儲存溫度：-20 ~ +70°C、操作濕度：10% ~ 90%(未經冷卻)
外觀規格	112x63x28 公釐