



Trusted profession
Superior Innovation



4K HDMI 2.0 光纖線



產品介紹

Product Introduction

HDMI 光纖線長距離無損信號傳輸：18Gbps 超高頻寬滿足 4K 60Hz 影像傳輸，讓影像傳輸距離更遠更快更順暢，最長可達 300 米，適用於家庭影院、視訊會議、多媒體教室、大型醫療影像系統、工業自動化系統.....等中大型影音場所。

零輻射：積極倡導綠色生活，現代生活人民生活水平越來越高，但是由於各種電子、電器設備的大量使用，人們受到的電磁輻射越來越嚴重，而光纖作為傳輸材質是無輻射的，用戶可放心使用。

光纖輕細柔韌：適合安裝佈線，HDMI 光纖線線材比銅線更為輕柔，比銅線能夠減少 70%的體積和重量，「長、輕、柔」可謂是 HDMI 光纖線的最佳代名詞，所以用它來安裝佈線再合適不過了。

產品特色

Product Features

- 線材規格：多模光纖 / PVC 材質包覆
- 線徑：4.8mm
- 光纖規格：OM3 / 凱夫拉防彈絲
- 鋅合金外殼 / 鍍金插頭
- 功能：4K@60HZ (4 : 4 : 4) / HDCP2.2 / 3D
- 18Gbps 頻寬
- 長度選擇：1.5、2、3、5、8、10、12、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、120、150、200、300 米

產品規格

Product Model

產品名稱	4K HDMI 2.0 光纖線
規格	
線纜長度	1.5 米、2 米、3 米、5 米、8 米、10 米、12 米、15 米、20 米、25 米、30 米、40 米、50 米、60 米、70 米、80 米、90 米、100 米、120 米、150 米、200 米、300 米
接口	HDMI 標準 A 型公頭- HDMI 標準 A 型公頭
頻寬速率	HDMI 2.0 標準，18Gbps 頻寬，最高支援 4K@60Hz 高畫質影像傳輸
線材規格	多模光纖 / PVC 材質包覆
光纖規格	OM3 / 凱夫拉防彈絲
外殼	鋅合金
插頭	鍍金插頭
供電	無需供電，即插即用
功耗	250mV
線纜直徑	4.8mm
允許拉伸力	100N/200N
允許壓扁力	200N/400N
最小彎曲半徑	20mm/10mm
工作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20~70°C

產品尺寸

Product Size

