

快速球控制鍵盤

NKB5000(-F)

產品特色 Product Features



NKB5000-F 包含擴充型鍵盤



NKB5000 僅主機，不包含擴充型鍵盤



4-axis

RJ-45
port



- 控制產品：球機、DVR、中央管理平台、NVR
- 四維搖桿控制 PTZ 功能
- RS232 / RS485 / 2.4GHz 無線網路
- 支援電視牆顯示器控制
- NKB5000-F 包含擴充型鍵盤

- 支援 4K 解碼即時預覽
- 支援 4 路 HDMI 輸出
- 支援快照和記錄至硬碟
- 預設位置、自動掃描、自動平移、自動巡視和圖案輔助功能

型號：NKB5000(-F)

系統	
主處理器	雙核心處理器
操作系統	嵌入式 LINUX 4.2.0
顯示	
影像輸出	4 路 HDMI
串流類型	H.265、H.264、MPEG、Nonstandard
解碼能力	3CH@12MP (25fps) /4CH@4K (25fps)/ 8CH@5MP(25fps)/12CH@3MP(25fps)/ 16CH@2MP(30fps)
分割畫面	1、4、9、16
解碼串流類型	H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、 MPEG4、SVAC、SmartH.26、Nonstandard
螢幕	10.1" TFT 液晶觸控螢幕 (1280*800)
介面接口	
網絡接口	RJ-45 × 2 · GIGA (100/1000M)
USB 接口	USB3.0 x 2 · USB2.0 x 2
無線區域網路	2.4GHz
RS485	1 埠 · 用於 PTZ 控制
RS232	1 埠
RS422	1 埠
使用人數上限	64 位(含管理員)
RS48 數據地址	最大 256
PTZ (IPC)數量	30000
聲音 & 警報	
聲音	3.5mm : 1 對 · HDMI : 2(支持內嵌音訊輸出)
揚聲器	1
警報輸入	4
警報輸出	4 (3 個繼電器 · 1 個 12V / 1A)
電源 & 環境	
電源供應	DC12V / 4A
消耗功率	預設 : 18W · 最大 : 25W
工作溫度	-10°C ~ +55°C · 濕度 10%~95%
大氣壓力	86kpa~106kpa
尺寸	主機 : 425mmx194mmx59mm 鍵盤 : 421mmx105mmx26mm
重量	3.73kg

產品尺寸
Product Size

