




兩百萬星光級全彩網路攝影機

TE-IPB60402F36-NC



產品特色

- 支援 Onvif 2.6 / 防護等級 IP66
- DC12V 供電並且支援 PoE 電源規格
- 支援 H.264/H.265 影像壓縮格式
- 3.6mm / F1.0 Megapixel 固焦鏡頭
- 高級感應元件大幅提高了可用光的利用率
- 支援 iPhone, Android, IE, Chrome, Edge
- 超大光圈產生更亮的影像是傳統相機的 4 倍光量
- IR LED 2 顆 / 夜視距離 30M · 白光 LED 2 顆 / 夜視距離 25M



產品規格

攝影機	
攝像元件	TE-IPB60402F36-NC
攝像元件	1/2.7" CMOS
圖像像素	2MP 1920(H)×1080(V)
電子快門	1/5 ~ 1/20000s
鏡頭	固定 3.6mm @ F1.0
最低照度	彩色 0.0005 lux @ F1.0 (AGC ON) 黑白 0 lux @ IR ON
最短視距	1 m
紅外線燈數	2 顆
白光燈數	2 顆
紅外線投射距離	Up to 30 m
白光投射距離	Up to 25m
數位寬動態	支援
數位降噪	3D DNR
可視角度	H:88.88° V : 48.25° D : 105.59°
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264
影像模式	全彩模式 / 日夜模式 / 排程模式
影像功能	支援背光補償 (5 區) / 位移偵測 (8 段)
影像調校	影像翻轉, 自動白平衡, 自動增益
第一碼流 (S1)	1080P (1920x1080 @30 fps)
第二碼流 (S2)	VGA (640x480 @30 fps)
碼流 (Bit Rate)	128 Kbps ~ 4 Mbps
串流形式	VBR / CBR
儲存	
SD card	支援 · 最大容量支援至 256GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 2 個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	IPV4,TCP,IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
網路瀏覽	支援 IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower,
接口協議	Onvif
警報功能	移動警報
警示燈模式	長亮 / 閃爍
一般功能	IP 地址過濾 / 密碼保護 / 用戶認證
PoE 供電	支援
介面	
網路接口	R J45 10M / 100M
視訊輸出	-
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	-
警報輸入	-
警報輸出	-
其他	
電源	DC12V/PoE
消耗功率	5.04W
工作環境	- 30 °C ~ 55 °C (-22° F~131° F) 濕度 ≤ 95 %
存放環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 %
尺寸	Ø 74 x 151 mm
防護等級	IP66
材質	金屬