



- SONY 1/2.9" CMOS 2 百萬像素
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- UTC 功能
- 線控 4 合 1 可選擇 AHD/TVI/CVI 或類比 960H 輸出
- 內建 IR Cut 濾光片，日夜同焦更精確
- 3D/2D 降噪
- NTSC/PAL 可選

型號：VK-TW2A68HV

技術規格

影像感應器	SONY 1/2.9 " CMOS IMX323+Nextchip NVP2441H
解析度	1080P@30 fps
總圖數	2001(H)x1121(V) · 2.24 Megapixel
有效像素	1920(H)x1080(V)
鏡頭選擇	3M Board Lens 2.8~12mm / F1.8
系統掃描	2:1 交錯掃描
系統制式	PAL/NTSC
最低照度	0.001 Lux/ F1.2
日/夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光模式	背光補償 / 數位寬動態
自動白平衡(AWB)	自動
IR Cut	支援
同步系統	Internal
訊號雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
電子快門	自動 · 1/30 ~1/500,000
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式)
2D/3D 降噪	低/中/高
影像輸出	1.0 Vp-p · 75Ω composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
影像銳利/飽和度	自動/手動
自動增益控制	0-15 可調
語言	中文/英文/等 12 國語言
OSD 選單	UTC 功能
紅外線 LED 投射距離	12 顆 LED IR · 80M
工作條件	-20°C ~ 60°C · 濕度:85%RH
防水等級	IP66
電源供應	DC12V± 10%
電源功耗	IR 關 90mA(Max)/IR 開 700mA(Max)
尺寸	305 X 153 X 112 mm
重量	約 1050g