



Trusted profession
Superior Innovation



HD 兩百萬防護罩攝影機

產品特色

Product Features

- SONY 1/2.9" CMOS 2 百萬像素晶片
- SGS IP67 認證機身
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- UTC 功能
- 線控四合一可選擇 AHD/TVI/CVI or 類比 960H 輸出
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 3D/2D 降噪
- NTSC

產品規格

Product Model

| 型號 | YT-ATC660 |
|-------|--------------------------------------------|
| 規格 | |
| 影像感應器 | SONY 1/2.9 "CMOS IMX 323+Nextchip NVP2441H |
| 解析度 | 1080P @ 30FPS |
| 鏡頭選擇 | Board Lens 6-60mm / F1.8 |
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V) |

| 型號 | YT-ATC660 |
|-------------|-----------------------------------------|
| 規格 | |
| 系統制式 | NTSC |
| 防水等級 | SGS IP67 |
| 日夜模式 | 外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白 |
| 背光補償(BLC) | 自動 |
| 自動白平衡(AWB) | 自動 |
| 同步系統 | Internal |
| 系統掃描 | 2:1 交錯掃描 |
| 訊號雜訊比 | ≥ 70dB (自動增益控制:關) |
| 電子快門(AES) | Auto/1/30 ~1/500,000 秒 |
| 最低照度 | ATW/手動/色溫鎖定/抑制色滾動等 (3200-10000°K) |
| 影像輸出 | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| IR Cut | 有 |
| 影像錄影占用空間 | 1H ≈ 1.506GB |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p / 75 ohm composite |
| 同軸電纜傳輸距離 | 300 公尺 |
| 雙絞線傳輸距離 | 100 公尺 |
| 語言 | 中文/英文/等 12 國語言 |
| OSD 選單 | UTC 功能 |
| 紅外 LED 投射距離 | 12d 顆 LED IR ,約 40-60M |
| 工作條件 | 溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：85%RH |
| 電源供應 | DC 12V ±10% |
| 耗電量 | IR OFF 110 mA (Max) / IR ON 800mA (Max) |
| 尺寸 | 316mm x 135mm x106mm |
| 重量 | About 1.35kg |