



- 發射端具 1 組 HDMI 輸出
- USB 接口，可操控滑鼠與鍵盤
- 支援最高解析度 1080P
- HDMI 訊號無損無壓縮，無延時傳輸
- 使用 CAT5e 可延伸 50 米，CAT6 可延伸 60 米
- PoE 供電，僅需發射器供電，接收器無需另外供電

型 號	YT-HN60KVM
規格	
支援 HDMI 解析度	720×576@50Hz、720×480@60Hz、1280×720@60Hz、1920×1080@60Hz、640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×800@60Hz、1280×1024@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz
支援 HDMI 版本	HDMI 1.3
支援 HDCP 版本	HDMI 1.4
傳輸距離	CAT5 50 米、CAT5E 50 米、CAT6 60 米
傳輸速率	4.5Gbps
TMDS 信號	0.5 ~ 1.5Vp-p (TMDS)
DDC 信號	0.5 ~ 1.5Vp-p (TTL)
靜電防護等級	1a 接觸放電 3 級、1b 空氣放電 3 級、標準 IEC61000-4-2
電源	DC5V 2A (發射端)
功耗	TX 2W · RX < 2W
工作溫度	0 ~ 50°C
儲存溫度	-10 ~ 70°C
工作濕度	0 ~ 90% (無凝結)
材質	鋁合金 + 水晶面板
尺寸	(L)92mm×(W) 69mm×(H)25mm
重量	發射：210 g · 接收：210 g
顏色	黑色

1對1連接架構圖

