



- 7吋 IPS 全視角顯示觸控螢幕，1920x1200 高清解析度
- IPC、CVI、TVI、AHD、CVBS 五合一
- 支援 H.265，網路攝影機最高支援 4K 影像解析度
- 支援 CVI 8MP、TVI 8MP、AHD 8MP
- 攝影機訊號自動辨識
- HDMI 輸入&輸出雙功能，最高解析度 1080P
- DC12V 2A、POE48V、USB 5V2A 三種電源輸出
- 聲音輸入輸出功能 / RS485 PTZ 控制
- WiFi 功能，可測試無線網路攝影機
- 快速球測試、網路測試、網路線測試

| 型號 | YT-TS722 |
|-------------|--|
| 面板 | 7吋 IPS 全視角顯示觸控螢幕 |
| 畫面解析度 | 1920x1200 |
| H.265 主碼流測試 | 支援 H.265 主碼流播放攝影機影像，最高解析度可達 4K |
| IP 攝影機測試 | ONVIF、ACTi、大華、海康、三星.....等八十多個品牌攝影機 |
| 影像輸入(BNC) | CVI、TVI、AHD、CVBS |
| 支援攝影機輸入解析度 | AHD: 2MP、3MP、4MP、5MP、8MP |
| | CVI: 2MP、4MP、5MP、6MP、8MP |
| | TVI: 2MP、3MP、4MP、5MP、8MP |
| HDMI 影像輸入 | 支援 720×480、720×576、1280×720、1920×1080、1024×768、1280×1024、1280×900、1440×900 |
| HDMI 影像輸出 | 720P、1080P |
| CVBS 影像輸出 | 支援 |
| 拍照&錄影 | 可對測試畫面進行截圖及錄影功能，照片瀏覽、錄影回放操作 |
| 電源輸出 | DC12V 2A、POE48V(最大功率 24W)、USB 5V2A |
| 聲音 | 1 組輸入，1 組輸出 |
| PTZ 控制 | RS485 |
| 通訊協定 | Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等 30 多種控制協議 |
| RS485 傳輸速率 | 600~115200bps |
| 輸入電源 | DC12V 2A |
| 電池供電 | 內置 7.4V 聚合物鋰電池，容量 5400mAh |
| 充電 | 充電 5~6 小時，一次充電完成可正常使用 10 小時 |
| 網路測試功能 | IP 位址掃描、節點掃描、PING 測試 |
| 語言 OSD 設置 | 繁體中文、英文 |
| 自動待機 | 關閉 / 5~30 分鐘 |
| RJ45 | 10/100M |
| WiFi | 內建無線 WiFi，速率 150M，可接收無線網路攝影機影像 |
| 工作溫度 | -10°C~+50°C |
| 工作濕度 | 30%~90% |
| 外觀尺寸 | 240 × 154 × 46mm |
| 重量 | 620g |