


VDN-NKF816D 5MP

16CH 影音錄影系統



- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放
- › 單顆硬碟容量最大支援到10TB
- › 支援HD超高畫質輸出
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放
- › 支援CMS(中央管理系統)
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援 ONVIF IPCAM 連線
- › 支援 RTSP IPCAM 連線
- › 支援自動更新

商品規格

影像輸入- 16CH 5MP

影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)

高清數位(MAX. 3840x2160)

CVBS- 有

聲音輸出- 1路輸出

聲音壓縮- G.711U

顯示解析度- 1080P

數位放大- 有

跳台- 有

影像壓縮方式- H.264 / H.265

監看- VGA @30FPS/秒最大可達16CH監看

5MP@10幀/秒模式下可達1路即時影像監看

錄影模式- 連續、排程、位移

位移偵測- 格線設定，可以設定192(16*12)個檢測區域

回放- 錄影回放最大可達1路5MP@10幀/秒或1路

1080P@30幀/秒或16路VGA@ 30幀/秒回放

顯示模式- 單畫面 / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 跳台

備份檔案格式- MP4/自用定義格式

備份媒體介面- USB/網路

回放- 有

網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、

UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋

瀏覽器- IE / WEB-Client

產品規格如有變更，將不另行通知。

商品規格

Web端- 即時影像，搜尋/回放，備份，更新

儲存硬碟介面- SATA

最大支援容量- 單顆最大10TB

內部硬碟數量- 2顆

網路孔- RJ-45*1，10/100/1000 Base-T

連接埠- USB2.0*2，USB3.0*1

檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查

操作選單- 圖形介面；VGA & HD out可同時顯示

輸入方法- 滑鼠

內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲

語系- 英文、簡中、繁中、日文

軟體更新- USB更新，遠端網路更新

APP監看- iPhone，Android 支援監看(含聲音)及回放

CMS(中央管理系統)- 支援

操作環境- 攝氏 0~50度，濕度 20~80%

電源- DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)

淨重(總重)- 約2.7kg (不含HDD及Power Adapter)

尺寸(長 x 寬 x 高)- 430mm x 370mm x 96mm

產品規格如有變更，將不另行通知。