

VIG-BS702-D4 1080P

戶外型網路攝影機



VIG-BS702E-D4
(選配)



- › 2百萬像素 1/3" CMOS感光元件，影像品質極佳
- › 即時H.265+/H.264 / MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- › 影像解析度可達1920x1080，並提供每秒 30 張影像
- › 支援DC自動光圈、手動光圈CS mount鏡頭
- › 支援ONVIF國際標準，相容性及整合性最佳

| 商品規格

系統- Flash:16MB

RAM:128MB

感光元件- SONY FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor

鏡頭規格- 支援C/CS Mount 鏡頭

濾光片- 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器

最低照度- 0.01 Lux

LED顆數- 高亮度紅外線 8顆

影像效能- H.265+: 1920x1080 at 30fps

H.265+: 1280x720 at 30fps

H.265+: 640x480 at 30fps

H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Dual Codec)

可同時傳送多模影像串流

影像調整- 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度

可於影像顯示時間、日期或自訂文字，並且可設定顯示位置

可調整亮度、對比、飽合度及銳利度

具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR功能

電子快門- 1/2~1/100,000 Sec

網路介面- 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45

通訊協定- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

瀏覽器- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome或Firefox

警報與事件通知- 畫面異動偵測模式

透過E-mail通知或上傳檔案至FTP

使用者- 最大8個使用者同時線上監看

使用者權限分級管理

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

維護- 支援網路線上韌體升級

輸出入埠- RJ-45 網路連接埠 / 電源輸入埠 DC12V / 自動光圈 /
警報輸出入埠 (2in,1out) / 音效輸入輸出埠 / Reset 按鍵

輸入電源- DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0 (選配)

最大消耗功率- 3.6W(IR OFF)

重量- 淨重:345克

尺寸(WxDxH)- 152 x 70 x 50 mm

工作環境- 0 ~ 45 °C

產品規格如有變更，將不另行通知。