



- 1/1.8" 8Megapixel progressive scan CMOS
- 全景魚眼鏡頭
- 最大 15fps@4K
- 120db 真實寬動態 · 2D&3D 降噪
- 設備鏡頭失真校正
- 紅外線 15M · IP67 & IK10 防護等級
- 使用 RG59 同軸電纜傳輸高達 500M



型號：DH-HAC-EBW3802N

攝像機		影像輸出	1 路 CVI 4K 輸出 & 1 路 CVBS 輸出
攝像元件	1/1.8" 8MP CMOS	日夜切換	自動(電子) / 手動
有效像素	3840(H)×2160(V) · 8MP	OSD 語言	多國語言
掃描系統	Progressive	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	1/3s~1/100,000s	寬動態	120dB
最低照度	0.005Lux/F2.0(彩色) · 30IRE · 0Lux IR ON	增益控制	自動增益
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D / 3D 降噪
紅外線距離	距離可達 15M	白平衡	自動 / 手動
IR 開/關控制	自動(ICR) / 彩色 / 黑白	Smart IR	自動 / 手動
紅外線數量	3	接口	
鏡頭		警報	2 輸入 / 1 輸出
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	認證	
安裝類型	Board-in	認證	CE、FCC、UL
鏡頭選擇	2.5mm	電源	
最大光圈	F2.0	電源供應	DC12V±25%
視野角度	H : 180° · V : 100°	電源功耗	7.4W (IR ON)
對焦控制	N/A	環境	
平移 / 傾斜 / 旋轉		工作環境	-30°C~+60°C · 相對濕度小於 95%
範圍	水平 : N/A · 傾斜 : N/A · 旋轉 N/A	防護等級	IP67 & IK10
影像		外觀	
解析度	8MP (3840×2160) / 4MP (2560×1440)	主體材質	鋁合金
張數	15fps@8MP · 30fps@4MP	尺寸	Φ149.8mm×47.7mm
		重量	0.56kg

選購配件

尺寸



PFA100
轉接固定架



PFB302S
壁掛防水盒支架



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFB300C
垂吊支架

