



- 星光級 0.004Lux 照度，有效提升影像夜視效果
- 120db 真實寬動態，2D / 3D 專業降噪技術
- CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出 (指撥開關切換)
- 3.6mm 固定鏡頭 (6mm 可選擇)
- 智能紅外線，最大距離 80m
- IP67 防水等級，DC12V±30%



型號：DH-HAC-HFW2241TN-I8-A

攝像機		影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)
攝像元件	1 / 2.8 "CMOS	日夜切換	自動 (智能紅外線) / 手動
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 200 萬	OSD 語言	多國語言
掃描系統	Progressive	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
電子快門	1 / 3s~1 / 100,000s	寬動態	120 dB
最低照度	0.004Lux / F1.6 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動	增益控制	自動增益
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D / 3D 降噪
紅外線距離	距離可達 80M	白平衡	自動 / 手動
紅外線開/關	自動 / 手動	Smart IR	自動 / 手動
紅外線 LED	4 顆	接口	
鏡頭		聲音	1 路聲音與內建麥克風
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈	認證	
安裝類型	Board-in	認證	CE、FCC、UL
鏡頭選擇	3.6mm、6mm	電源	
最大光圈	F1.6	電源供應	DC12V±30%
視野角度	H：86.9°、52.8°	電源功耗	最大 10.1W (12V DC · 紅外線啟動)
對焦控制	N / A	環境	
關閉對焦距離	1200mm / 2200mm	工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
平移 / 傾斜 / 旋轉		防護等級	IP67
範圍	0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°	外觀	
影像		主體材質	鋁合金
解析度	1080P (1920×1080)	尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm
張數	25/30fps@1080P · 25 /30/50/60fps@720P	重量	0.75kg

選購配件

尺寸



PFA130-E
接線防水盒



PFA151
角裝支架



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架

