



- 星光級 0.005Lux 照度，有效提升影像夜視效果
- 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- Max 30fps@1080P，2D & 3D 降噪
- 2.7~12mm 自動對焦伸縮鏡頭
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 紅外線投射距離可達 100M，具 IP67、IK10 防護等級



型號：DH-HAC-HFW3231EN-Z

攝像機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1945(H)×1097(V) · 2.1MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1s~1/30,000s
最低照度	0.005Lux/F1.4 · 30IRE · 0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 100M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭 / 自動光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7~12mm
最大光圈	F1.4
視野角度	H : 95°~36°
對焦控制	自動 / 手動
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 0°~360°
影像	
解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P
影像輸出	1 路 BNC HDCVI & 1 路 BNC CVBS 雙輸出

日夜切換	自動(ICR) / 手動
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
認證	
認證	CE · FCC · UL
接口	
聲音接口	1 輸入
警報接口	1 輸入 / 1 輸出
電源	
電源供應	AC24V±25% / DC12V±25%
電源功耗	Max 16.6W(DC12V · IR ON)
環境	
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP67 · IK10
外觀	
主體材質	鋁合金
尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
重量	1.16kg

選購配件



PFA121
收納防水盒



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架

尺寸

