

- 內建溫度與濕度偵測器，同一線纜影像&訊息多工傳輸
- 偵測範圍：-40°C~60°C，10-95%RH
- DC12V±30%寬電壓設計，4KV 防雷等級
- Smart IR 智慧型防曝光紅外線功能、紅外線關閉功能
- OSD 選單提供多種影像調整功能，適合各種場景監控
- 可設置溫溼度警報範圍，適用於農業、倉庫...等場所
- 紅外線距離 20M，IP67 防水等級

型號：DH-HAC-LC1220TN-TH

攝像機	
攝像元件	1/2.9" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/100,000s
最低照度	0.02Lux/F2.0，0Lux IR ON
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 20M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	12
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H：82.8°、51.2°
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
影像	
解析度	1080P (1920×1080)
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P
影像輸出	1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出(切換)
日夜切換	自動(ICR) / 手動

OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D 降噪
白平衡	自動 / 手動
Smart IR	自動 / 手動
IoT	
溫度偵測範圍	-40°C~+60°C
溫度準確度	±2°C
濕度偵測範圍	10-95%RH
濕度準確度	±5%RH
認證	
認證	CE、FCC、UL
電源	
電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max 3.4W (IR ON)
環境	
工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 90%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	鋁合金
尺寸	164.7mm×70mm×71.6mm
重量	0.35kg

選購配件


尺寸



PFA122
收納防水盒



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
接線防水盒



PFA134
接線盒

