



- Layer 2 PoE 網路交換器
- 支援 PoE 電源管理
- 支援壁掛安裝
- 支援防盜鎖孔
- MAC 自動學習 · MAC 位址數量 2K
- 支 IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3ab 和 IEEE802.3x 標準
- RJ45 Port 支援 10/100Mbps 自動偵測
- 支援 250 米長距離 PoE 傳輸
- 符合 IEEE802.3af 和 IEEE802.3at 電源標準

型號：DH-PFS3006-4GT-60

規格	
乙太網路端口	端口 1-4 : 4 埠 RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) 端口 5-6 : 2 埠 RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
PoE 功耗	第 1 埠 ≤ 60W · 第 2~4 埠 ≤ 30W · 總功耗 ≤ 60W
功耗(靜態)	0.96W
電源標準	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
PoE 協議	IEEE802.3af (PoE) · IEEE802.3at (PoE +) · Hi-PoE
PoE PIN 分配	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE 電源管理	支援
背板頻寬	14 Gbps
交換效能	8.928 Mpps
封包緩衝	1 Mbit
MAC 位址	2K
流量控制	有 · 出廠啟用
濕度	5%~95%
電源	53V DC
雷擊保護	共分模式 2KV 差分模式 1KV
靜電防護	空氣放電 8KV 接觸放電 6KV
安裝	支援桌面和壁掛式安裝
防盜鎖孔	支援
工作溫度	-10°C ~ 55°C

重量	0.3 kg
尺寸	130 mm × 85 mm × 26 mm

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主