



Choose DJS  
changes your Life



## IP 同軸傳輸器 (一對)

DJS-CT2000

### 產品介紹

Product Introduction

DJS-CT2000 採用 IEEE 最新的 P1901 技術，支援同軸電纜傳輸高畫質影像和高速數據信號。其傳輸距離可長達 2 公里，通信速度快，支援多媒體業務，支持分組網路，廣泛應用於各種區域網路、網路攝影機訊號傳輸、EOC 電源傳輸系統。

### 產品特色

Product Features

- 同軸線最長傳輸可達 2 公里
- 即插即用，安裝簡單
- Auto MDI/MDIX on Ethernet port
- 符合 IEEE 802.3 10BaseT 和 IEEE 802.3u 100BaseTX 標準
- 線路接口鏈接全雙工，經由現有的同軸電纜最高可達 260Mbps
- 一條線路可同時連接 6 個設備
- 用於監控和連接狀態的 LED 狀態指示燈

## DJS-CT2000

## 規格

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 同軸傳輸速率     | 260Mbps                                   |
| 連接介面       | BNC、RJ45                                  |
| 傳輸距離       | 同軸線最遠可達 2 公里                              |
| 電源         | DC12V · 0.5A                              |
| 外殼材料       | 鋁合金                                       |
| 工作溫度       | -30°C-50°C                                |
| 尺寸         | 107*64*27mm/單一個                           |
| 重量         | 97g/單一個                                   |
| 300 米傳輸速率  | 75-5 同軸線 90Mbps / 網路線 60Mbps / 電話線 55Mbps |
| 600 米傳輸速率  | 75-5 同軸線 80Mbps / 網路線 55Mbps / 電話線 45Mbps |
| 1200 米傳輸速率 | 75-5 同軸線 70Mbps / 網路線 50Mbps / 電話線 35Mbps |
| 1500 米傳輸速率 | 75-5 同軸線 50Mbps / 網路線 30Mbps / 電話線 25Mbps |
| 2000 米傳輸速率 | 75-5 同軸線 20Mbps / 網路線 10Mbps / 電話線 8Mbps  |