




Choose DJS
changes your Life



200 萬紅外線車牌攝影機 5mm-50mm

DJS-HDL7204MFJH



產品特色

Product Features

- 解析度：1,200TVL
- 畫素：1920 (H) x 1080(V)
- 晶片規格：1/2.8" Sony 2.1 百萬極黑光 CMOS 感測器
- 最低照度：彩色 0.001 Lux IR ON 0Lux
- 影像訊號系統輸出：AHD / TVI / CVI 與 960H(CVBS)
- 雜訊比：72 dB
- 數位寬動態 DWDR · 2D / 3D 動態降噪
- 具逆光補償、白平衡及強光遮蔽等設定功能
- 時間顯示：可設置時間排程控制紅外線開啟/關閉
- 鏡頭：IR 5~50 mm 自動光圈手動調焦，依需求指定調整
- OSD 控制：COC / UTC(需同軸接線)/支援外接按鍵控板
- 支援外接韌體分位升級插座
- 發光體：紅外線 LED · 照射距離：60 米
- 外殼：鋁合金材質(含前後主體)，遮陽上蓋並可依環境調整使其往前或退後達遮陽效果
- 防水等級：IP66

影像

影像感測器	1/2.8" Sony 2.1 百萬極黑光 CMOS 感測器
解析度	1200TVL ; 畫素 : 1920 (H)x 1080(V)
最低照度	彩色: 0.001Lux · IR ON: 0Lux
影像輸出	1080P: AHD / TVI / CVI / 960H(CVBS)
紅外線濾光片(ICR)	有
紅外線燈; 照射距離	內建高功率矩陣式 LED 燈; 50-60 公尺
雜訊比	72dB

功能

OSD 選單	COC / UTC 控制設定切換 OSD 選單(菜單)
OSD 控制	COC / UTC(需同軸接線)/ 支援外接按鍵控板
夜間模式	智能紅外控制 (Smart IR): 開 / 關
日夜模式	彩色/ 黑白/ 自動/ IR 紅外線同步/ 時間排程
自動電子快門	自動 1/25 (1/30~1/50,000 秒)
增益控制	自動
白平衡	自動白平衡/ 自動追蹤/ 手動白平衡
寬動態	數位寬動態(D-WDR): 開/關(可調整)
動態降噪	2D/3D
背光補償	開 / 關
語言	中文(繁體) / 英文

一般

時間排程	可設置時間排程控制紅外線開啟 / 關閉
鏡頭規格	f 5-50mm 手動變焦鏡頭/F1.4
機身外罩機構材質	防護罩機身全鋁合金，遮陽上蓋可前後移動調整
防護等級	防塵 / 防水 : IP66
電源供應; 功率消耗	12Vdc; 7.0W±10% 1.5A
操作溫度	-10°C ~ 50°C
儲存操作溫度	-20°C ~ 60°C
操作濕度	最大濕度: RH80%
儲存操作濕度	RH90%
外觀尺寸	149mm(W)×115mm(H)×304mm(D)
淨重	970 公克(含支架 1365 公克)

