



- 4 吋 TFT800×RGV×480 解析度，16.7M 色
- 支援超高解析 8MP 高畫質攝影機輸入
- CVI、TVI、AHD、CVBS 四合一(自動偵測)
- DC12A 1A 電源輸出，可供測試攝影機使用
- 聲音輸入輸出功能 / RS485 PTZ 控制
- 內建 8GB 儲存量，具截圖、錄影功能
- 兩顆前照式 351m LED 照明燈
- DC12V 1A 充電時間約 2 小時，工作間約 5 小時

型 號	N72
面板	4 吋
畫面解析度	TFT800×RGV×480 解析度，16.7M 色
影像系統	NTSC/PAL 自動辨識
影像輸入(BNC)	CVI、TVI、AHD、CVBS(自動偵測)
支援攝影機輸入解析度	720P@25fps、720P@30fps、720P@50fps、720P@60fps、1080P@25fps、1080P@30fps、3M@18fps、3M@25fps、3M@30fps、4M@15fps、4M@25fps、4M@30fps、8M@12.5fps、8M@15fps
影像輸出(BNC)	CVBS
拍照&錄影	可對測試畫面進行截圖及錄影功能，照片瀏覽、錄影回放操作
電源輸出	DC12V 1A
影像數位放大	支援 8 級放大
聲音	1 組輸入，內建喇叭
PTZ 控制	RS485
通訊協定	Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等 30 多種控制協議
RS485 傳輸速率	150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps
充電輸入電源	DC12V 1A
電池供電	7.4V 聚合物鋰電池，容量 10.4Wh，工作時間約 5 小時
充電	DC12V 1A 電源充電，充電時間約 2 小時
讀出接口	Micro USB
儲存容量	內建 8GB
語言 OSD 設置	簡體中文、英文、法語、西班牙語、俄語...等十多種語言介面
自動待機	關閉 / 5~60 分鐘
操作方式	主操控鍵盤 13 鍵
鍵盤聲音	開啟 / 關閉
系統升級	USB 連接電腦升級
工作溫度	0°C~+70°C
工作濕度	30%~90%
外觀尺寸	175 × 113 × 37mm