


五百萬多合一高清攝影機 TE-HDE60305V12-M3


- 2DNR
- 手動變焦鏡頭 2.8-12mm
- CoC (UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 高畫質影像傳送 , 畫面不壓縮 , 影像不延遲

產品規格

產品型號	TE-HDE60305V12-M3
攝像元件	1/2.7" Progressive CMOS
鏡頭	手動變焦鏡頭 2.8-12mm
圖像像素	5MP 2592(H)×1944(V)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
可視角度	H:106.6°-34.6° V:54.4°-19.5° D:132.9°-39.8°
最低照度	0.04lux@F2.0(AGC ON) 0Lux with IR ON
最短視距	1.2 m
紅外線投射距離	3 5 m
電子快門	自動
白平衡	自動
背光補償	支援
數位寬動態	支 援
攝影機控制	COC 同軸控制 (UTC)
影像傳輸距離	最高 300m (傳輸線:5C 2V)
日夜切換	ICR 彩色/黑白濾片自動切換
鏡射功能	支 援
數位降噪	2 D N R
電源需求	DC12V
消耗功率	IR OFF ≤ 1W·IR ON ≤ 4W
工作環境	- 30 °C ~ 55 °C (-22°F~131°F) 濕度 ≤ 90 %
產品尺寸	Ø136 x 127 mm
防護等級	IP66
產品材質	金屬







本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利,如有修改恕不另行通知。

2302



總部:新竹市300科學園區研發二路23號

官網:www.tecom.com.tw

電話:(03)5775141 傳真;(03)5790780