

HD 2路行車記錄器



2路 DVR主機



多功能顯示器
(選配)



HD 攝影機*2

NEW 2016 OCT V1.0



車用監視錄影系統 VVG-MDE08B

- 微型車用錄影系統，具2路影像輸入
- H.264影像壓縮畫面不失真，支援 HD錄影解析度
- 車充電源，低耗電散熱佳，無內建鋰電池，不懼怕高溫，無爆裂疑慮
- 引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡
- 外接USB WiFi dongle，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案
- MIT台灣製造

HD 2路行車記錄器

VVG-MDE08B

■ 車用攝影機

外掛式攝影機/可支援倒車鏡頭/具低照度功能
迷你機身設計輕巧，容易安裝



■ APP軟體

1. VACRON車機專屬APP播放軟體。
2. 支援WiFi，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案。



機車安裝示意圖



本監視系統安裝，請交由專業人員安裝處理，避免安裝時傷害您寶貴的愛車。配線請避開汽油管線與油箱位置，並且熄火後再進行安裝，避免危險發生。

主機規格

錄影張數	2CH 720P@30FPS	
顯示模式	雙畫面	
單工模式	錄影/放影	
解析度	顯示	1280x720
	錄影	1280x720
備份/錄影 功能	SD	
提示燈(抬頭顯示器)	4 LED (WIFI、REC、GPS、電源) 選配	
提示燈(主機)	REC	
斷訊檢知	是	
SD卡	是	
GPS(抬頭顯示器)	是(選配)	
G-SENSOR	是	
WIFI	WIFI Dongle	
系統監視	停、復電自動回復錄影模式	
內建金電容	是	
電源規格	DC 12V	
操作溫度	-21度~60度	

攝影機規格

電源	輸入電壓 DC5V~DC12V ±10% ; 耗電流約 500mA
影像解析度	解析度 NTSC/PAL 為 HD 1280x720 張數最高 30FPS
影像元件	1/4" CMOS 影像元件
鏡頭視角	水平約 110 度 / 垂直約 55 度 / 對角約 130 度
鏡頭	2.0mm
溫度範圍	工作溫度：-20 度 ~ 60 度(可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40 度 ~ 85 度
輸出端子	寶馬特
防塵防水	IP67
尺寸	30x43x50mm

多功能顯示器(選配)

GPS	是
提示燈	4 LED (WIFI、REC、GPS、電源)
斷訊檢知	是
麥克風	聲音輸入

★產品規格如有變更，恕不另行通知，記憶卡請另外購買