



Trusted profession
Superior Innovation



YT-800TVS

8MP 防雷雙絞線影像傳輸器

產品介紹

Product Introduction

(1 組 2 個)

- YT-800TVS 影像傳輸器是一款被動 (非放大) 設備，使用非遮蔽網路線 (UTP) 傳輸即時 CCTV 高畫質影像訊號，YT-800TVS 相容 TVI、CVI、AHD 和 CVBS 類比攝影機。
- YT-800TVS 具有卓越的抗干擾效果和低輻射特性，內建突波保護器，可保護影像設備免受電壓、雷擊的破壞，並具有抗干擾和抗噪音效果確保高品質的影像訊號。

產品規格

Product Model

| 型 號 | YT-800TVS |
|-----------|--|
| 影像 | |
| 影像屬性 | TVI、CVI、AHD、CVBS |
| 工作頻率 | 42MHz |
| TVI 傳輸距離 | 720P/1080P : 200m、3MP : 180m、5MP/8MP : 150m |
| CVI 傳輸距離 | 720P : 400m、1080P : 300m、4MP/5MP : 250m、6MP/8MP : 200m |
| AHD 傳輸距離 | 720P/960P : 400m、1080P/3MP : 300m、4MP/5MP : 250m" |
| CVBS 傳輸距離 | 400m |
| 共模/差模抑制 | 15KHz to 42MHz 60 dB typ |

YITE TECHNOLOGY

| 型號 | YT-800TVS |
|-----------|---|
| 影像 | |
| 阻抗 | UTP : 100Ω |
| 衰減 | 1.5 dB typ Max |
| 線材類型 | |
| 網路線材 | 非遮蔽雙絞線 24-16 AWG (0.5-1.31mm) |
| 網路線規格 | UTP Cat5e/6 |
| 阻抗 | 100 ± 20 ohms |
| 直流迴路電阻 | 52 ohms per 1,000ft (18 ohms per 100m) |
| 差分電容 | 19 pF/ft max (62 pF/mmax) |
| 電源 | |
| 電源 | 無需電源 |
| 連接器 | |
| 接頭 | BNC 公頭 |
| 接線方式 | 按壓端子 |
| 保護 | |
| 突波保護 | 防雷晶片 |
| 影像輸入 | 2KV(common mode), 10/700us IEC61000-4-5/1955(GB/T1726, 5-1999) |
| 影像輸出 | 2KV(different mode),10/700us IEC61000-4-5/1955(GB/T1726,5-1999) |
| 外觀 | |
| 材質 | ABS |
| 顏色 | 黑色 |
| 尺寸(L×W×H) | 39mm×16mm×16mm(不含 BNC 接頭 & 線材) |
| 重量 | 40g(一對) |
| 環境 | |
| 工作溫度 | -30°C~ 75°C |
| 相對濕度 | 0~95% (非凝結) |
| 儲存溫度 | -40°C~ 150°C |