



Trusted profession  
Superior Innovation



YT-IPC5100

## 五吋五合一觸控式測試螢幕



### 產品特色

Product Features

- 5 吋 IPS 觸控螢幕
- 1920\*1080 超高螢幕解析度
- 4K 30fps HDMI 輸入 & VGA 輸入
- 支援 H.265/H264、4K 主碼流測試
- 支援 Onvif 網路攝影機一鍵測試, IP & 帳號 .密碼修改
- 8MP AHD/CVI/TVI 輸入測試+UTC 選單控制
- AUTO HD 同軸攝影機訊號讀取並顯示訊號模式
- 內建 WIFI 可無線上網下載 APP & 線上升級
- DC48V PoE 輸出供電
- DC12V/3A 輸出供電
- UTP 網路線 通/斷測試,可測試纜線前-中-後三處狀態
- 超高亮度 LED 照明燈功能

### 產品規格

Product Model

型號	YT-IPC5100
規格	
螢幕尺寸	5 英寸
螢幕類型	IPS 觸控螢幕
螢幕解析度	1920x1080

型號	YT-IPC5100
規格	
IP 攝像機測試	ONVIF ( 含 PTZ 控制 ) · ACTi · 大華 · 海康 · 三星 · 天地偉業 · 科達 · 霍尼韋爾 · 等八十多個品牌攝影機。 另包含晶睿 · 奇偶 · 昇銳 · 杭特 · 慧友 · 陞泰 · 利凌 · 可取 · 鼎高等台灣品牌 · 也可定制 ·
AHD/CVI/TVI	最高到 8MP(以下相容)
CVBS 訊號測試	Video IN BNC 輸入 · 支援 NTSC/PAL 制式
UTC 同軸選單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機選單內容
PTZ 控制 RS485	支援 RS485 · 速率 600-115200 bps · 支援 Pelco-D/P · Samsung · Panasonic · Lilin · Yaan 等三十多種協議
螢幕截圖 · 錄影 · 回放	對測試畫面進行截圖 · 錄影 · 支援中文命名儲存 · 照片瀏覽 · 錄影回放操作
UTP 網路線通斷測試	可測試纜線前-中-後三處連接狀態
網路線 TDR 測試	測試網路線 線對狀態 · 長度 · 衰減 · 反射率 · 阻抗 · Giga 攝像機時延偏離等參數
4K HDMI 輸入	HDMI 輸入(解析度全相容+聲音輸入)
VGA 輸入	VGA 輸入
聲音輸入	可外接聲音輸入測試
POE 48V 25.5W 供電	可提供網路攝影機臨時供電
DC 12V 輸出	DC12V/3A
外接電源	DC12V(2A)/充電
LED 手電筒	超高亮度 LED 照明燈
電池供電	7.4V/2600 mAh(HBS-5000P) / 7.4V/3350 mAh(HBS-5100P)
工作時間	正常工作 6 個小時
語言設置	中文 · 英文 OSD 選單可選
自動待機	關閉 / 5-30 分鐘
工作溫度	-10°C---+50°C
工作濕度	30%-90%
外形尺寸	183mm x 110mm x 36.5mm
重量	0.32kg