



- 4 吋 IPS 觸控螢幕，800×480 解析度
- IPC、CVI、TVI、AHD、CVBS 五合一
- 支援 H.265，網路攝影機最高支援 4K 影像解析度
- 支援 CVI 8MP、TVI 8MP、AHD 8MP
- 攝影機訊號自動辨識
- RJ45，10/100M/1000M
- DC12V 3A、POE48V 電源輸出
- 1 組聲音輸入/ RS485 PTZ 控制
- 手腕式佩戴，小巧攜帶方便
- PPPoE 撥號測試

型 號	YT-TS422
面板	4 吋 IPS 高清電容式觸控螢幕
畫面解析度	800 x 480
H.265 主碼流測試	支援 H.265 主碼流播放攝影機影像，最高解析度可達 4K
IP 攝影機測試	ONVIF、ACTi、大華、海康、三星.....等八十多個品牌攝影機
影像輸入(BNC)	CVI、TVI、AHD、CVBS
支援攝影機輸入解析度	AHD: 2MP、3MP、4MP、5MP、8MP
	CVI: 2MP、4MP、5MP、6MP、8MP
	TVI: 2MP、3MP、4MP、5MP、8MP
拍照&錄影	可對測試畫面進行截圖及錄影功能，照片瀏覽、錄影回放操作
電源輸出	DC12V 3A、POE48V(最大功率 24W)
聲音	1 組輸入
PTZ 控制	RS485
通訊協定	Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等 30 多種控制協議
RS485 傳輸速率	600~115200bps
輸入電源	DC12V 2A
電池供電	內置 7.4V 聚合物鋰電池，容量 2400mAh
充電	充電 4~5 小時，一次充電完成可正常使用約 7 小時
網路測試功能	IP 位址掃描、鏈路掃描、PING 測試
語言 OSD 設置	中文、英文
自動待機	關閉 / 5~30 分鐘
RJ45	10/100M/1000M
工作溫度	-10°C~+50°C
工作濕度	30%~90%
外觀尺寸	126 × 83 × 33 mm
重量	320g